

Technische Datenblätter

| | | | |
|--|--|-------------------------|--------------------------|
| Steenfabriek De Rijswaard B.V. De Rijswaard 2 NL-5308 LV AALST | Tel: +31 (0)418 - 55 22 21 www.rijswaard.nl | | Rijswaard Mauerziegel |
| | | | |
| Produktname | Aqua Grijs Zwart WF - Kameleon collectie | | |
| Produktgruppe | Sterrewaard Naturel/Grijs | | |
| Typenummer | 115513013 | | |
| Maße | WF 210x100x50 | | |
| Länge | 207 | mm | |
| Breite | 98 | mm | |
| Höhe | 49 | mm | |
| Grenzabmaße | T2 | | |
| Maßspanne | R1 | | |
| Brutto-Trockenrohdichte | 1600 | kg/m ³ | |
| Druckfestigkeit Mittelwert | ≥15 | N/mm ² | |
| [Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] | F2(80) | | |
| Wasseraufnahme | ≤14% | m/md | |
| Anfängliche Wasseraufnahme | IW3 1.5 - 4.0 | kg/(m ² min) | |
| Gehalt an aktiven löslichen Salzen | S2 | | |
| Brandverhalten | A1 | | |

U
Metselbaksteen,
Categorie I
volgens EN771-
1:2011
+
A1:2015

Diese Übersicht bietet einen Hinweis auf die Produkteigenschaften. Die endgültigen Spezifikationen sind in der Leistungserklärung (DoP) angegeben, die bei der Lieferung bereitgestellt wird.

